

Caños / Sin Costura / Api 5l

TOLERANCIAS EN EL ESPESOR					
MEDIDAS	TIPO DE CAÑO	TOLERANCIA (%)			
		GRADO B o MENORES		GRADO X42 O MAYORES	
$\varnothing \leq 2 \frac{7}{8}$	TODOS	20	-12.5	15	-12.5
$\varnothing > 2 \frac{7}{8}$ y $\varnothing < 20$	TODOS	15	-12.5	15	-12.5
$\varnothing \geq 20$	CON COSTURA	17.5	-12.5	19.5	-8
$\varnothing \geq 20$	SIN COSTURA	15	-12.5	17.5	-10

TOLERANCIAS EN EL DIAMETRO		
Medidas	Mínimo de tolerancia (mm)	Máximo de tolerancia (mm)
$\varnothing \leq 10 \frac{3}{4}$	-0.4	1.6
$\varnothing > 10 \frac{3}{4}$ y $\varnothing \# 20$	-0.8	2.4
$\varnothing > 20$ y $\varnothing \# 42$	-0.8	2.4
$\varnothing > 42$	-0.8	2.4

Advertencia:

Los datos contenidos en esta página son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto, y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.