

## Caños / Con Costura / API 5CT

Diámetro Exterior		Peso Nominal con Rosca y Cupla	Grado			Espesor de Pared	
pulg.	mm.	lb./ ft.				pulg.	mm
<b>4 1/2</b>	<b>114.3</b>	9.5	H40	J55	K55	0.205	5.21
		10.5	H40	J55	K55	0.224	5.69
		11.6	H40	J55	K55	0.250	6.35
<b>5</b>	<b>127</b>	11.5	H40	J55	K55	0.220	5.59
		13	H40	J55	K55	0.253	6.43
<b>5 1/2</b>	<b>139.7</b>	14	H40	J55	K55	0.244	6.20
		15.5	H40	J55	K55	0.275	6.98
		17	H40	J55	K55	0.304	7.72
<b>6 5/8</b>	<b>168.3</b>	20	H40	J55	K55	0.288	7.32
<b>7</b>	<b>177.8</b>	17	H40	J55	K55	0.231	5.87
		20	H40	J55	K55	0.272	6.91
		23	H40	J55	K55	0.317	8.05
<b>7 5/8</b>	<b>193.7</b>	24	H40	J55	K55	0.300	7.62
		26.4	H40	J55	K55	0.328	8.33
<b>8 5/8</b>	<b>219.1</b>	24	H40	J55	K55	0.264	6.71
		28	H40	J55	K55	0.304	7.72
		32	H40	J55	K55	0.352	8.94
<b>9 5/8</b>	<b>244.5</b>	32.3	H40	J55	K55	0.312	7.92
		36	H40	J55	K55	0.352	8.94
<b>10 3/4</b>	<b>273.1</b>	32.75	H40	J55	K55	0.279	7.09
		40.5	H40	J55	K55	0.350	8.89

### Advertencia:

Los datos contenidos en esta pagina son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera debe tomarse como base para un proyecto, y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.